

alpine air

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

2012



ВВЕДЕНИЕ

Твердотопливные котлы Alpine Air созданы, чтобы оградить Ваш дом от тревог: ни капризы погоды, ни перебои с электроэнергией не оставят Вас и Ваших близких без тепла и уюта. Ассортимент котлов Alpine Air позволяет выбрать как компактное оборудование для небольшого дома, так и производительную мини-котельную для масштабного загородного хозяйства. Какую бы систему отопления Вы ни планировали, открытую или замкнутую, для дров или угля, с естественной или принудительной циркуляцией, котел Alpine Air готов приступить к долгой и верной службе.



Чугунные котлы Alpine Air Solidplus.....	3.
Чугунные котлы Alpine Air Solidmaster.....	4
Чугунные котлы Alpine Air Solidclass.....	5
Стальные котлы Alpine Air ASFB.....	6



Твердотопливные

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

электронезависимые



ALPINE AIR SOLIDPLUS

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

13 кВт – 69 кВт

Серия Solidplus – чугунный секционный котел для дров и угля с механическим управлением.



Преимущества

■ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Цельнолитой чугунный корпус, сделанный по технологии гибкого литья, устойчив к коррозии, вызываемой высоким содержанием влаги в сгораемых материалах, низкой температурой обратной подачи воды и отводимого дыма. Котел разработан по принципу трехходовой циркуляции дымовых газов, который эффективно экономит топливо и минимизирует вредные выбросы. Тепловые потери дополнительно снижены изоляцией из минеральной ваты и алюминиевой фольги. Устройство полностью электронезависимо и рассчитано на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Модель		Solidplus 3	Solidplus 4	Solidplus 5	Solidplus 6	Solidplus 7	Solidplus 8
Кол-во секций		3	4	5	6	7	8
Тип топлива		Древесное топливо, уголь					
Мощность котла *	кВт	13,0-17,5	17,0-25,5	23,0-34,9	30,0-46,5	38,0-58,1	48,0-69,8
Объем воды	л	22	28	34	40	46	52
Объем загружаемого топлива	л	20	31,3	42,7	54	65,3	76,7
Объем камеры сгорания	л	33	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
Макс. высота топлива	мм	280					
Макс. рабочая температура	°C	100					
Макс. рабочее давление	бар	3					
Высота	мм	1070					
Ширина	мм	520					
Длина	мм	365	470	575	680	785	890
Вес нетто	кг	190	235	280	325	370	415

* Мощность зависит от типа используемого топлива



Твердотопливные

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

с электронным управлением



ALPINE AIR SOLIDMASTER

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

18 кВт – 75 кВт

Серия Solidmaster – чугунный секционный котел для дров и угля с электронным управлением.



Преимущества

■ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО

Как и Alpine Air Solidplus, твердотопливный котел серии Solidmaster производится из качественного коррозионностойкого чугуна. Устройство работает по принципу трехходовой циркуляции дыма и имеет дополнительную теплоизоляцию корпуса. Высокий КПД достигается также управлением мощностью с помощью многофункционального электронного контроллера.

Модель		Solidmaster 4	Solidmaster 5	Solidmaster 6	Solidmaster 7	Solidmaster 8
Кол-во секций		4	5	6	7	8
Тип топлива		Древесное топливо, уголь				
Мощность котла *	кВт	18,7-27,5	25,3-37,9	33,0-50,5	41,8-63,1	52,8-75,8
Объем воды	л	28	34	40	46	52
Объем загружаемого топлива	л	31,3	42,7	54	65,3	76,7
Объем камеры сгорания	л	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
Макс. высота топлива	мм	280				
Макс. рабочая температура	°C	100				
Макс. рабочее давление	бар	3				
Высота	мм	1070				
Ширина	мм	520				
Длина	мм	470	575	680	785	890
Вес нетто	кг	245	290	340	385	430

* Мощность зависит от типа используемого топлива



Твердотопливные

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ



ALPINE AIR SOLIDCLASS

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
35 кВт – 94 кВт

Серия Solidclass – чугунный секционный котел для дров и угля большой мощности.



Преимущества

■ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ, МОЩНОСТЬ

Этот монументальный котел имеет увеличенную камеру сгорания, вмещает больший объем теплоносителя, чем модели Solidmaster и Solidplus. Толщина чугунных стенок оборудования позволяет запасать и равномерно отдавать тепло сотням квадратных метров помещений. Управление мощностью производится механическим термостатическим регулятором.

Модель		Solidclass 5	Solidclass 6	Solidclass 7	Solidclass 8	Solidclass 9	Solidclass 10
Кол-во секций		5	6	7	8	9	10
Тип топлива		Древесное топливо, уголь					
Мощность котла *	кВт	35-50	43-60	51-69	59-78	67-86	75-94
Объем воды	л	52	61	70	79	88	97
Объем загружаемого топлива	л	64	79	94	109	124	140
Объем камеры сгорания	л	110	136	163	189	215	242
Макс. высота топлива	мм	300					
Макс. рабочая температура	°C	100					
Макс. рабочее давление	бар	3					
Высота	мм	1090					
Ширина	мм	640					
Длина	мм	790	900	1010	1120	1230	1340
Вес нетто	кг	370	420	470	530	590	650

* Мощность зависит от типа используемого топлива



Твердотопливные

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

стальные



ALPINE AIR ASFB

СТАЛЬНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

25 кВт – 45 кВт

Серия ASFB – стальной твердотопливный котел для дров и угля с механическим управлением.



Преимущества

■ ДОСТУПНОСТЬ, ПРОСТОТА, ДИЗАЙН

Яркий харизматичный котел Alpine Air ASFB сделан из высококачественной стали. Для Вашего удобства износостойкая порошковая окраска корпуса, большая камера сгорания, легкий доступ для чистки внутренних поверхностей. Термoeffективность устройства повышена за счет толстого теплоизоляционного слоя 8 см. Котел отличается доступная цена, удобное расположение механического регулятора и современный дизайн.



Модель		ASFB 25	ASFB 35	ASFB 45
Тип топлива		Древесное топливо, уголь		
Мощность котла *	кВт	23-25	32-35	42-45
Объем загружаемого топлива	л	48	57	66
Объем камеры сгорания	л	84,3	105,6	127
Макс. высота топлива	мм		300	
Макс. рабочая температура	°C		90	
Макс. рабочее давление	бар		3	
Высота	мм		1100	
Ширина	мм		555	
Длина	мм	700	800	900
Вес нетто	кг	205	226	247

* Мощность зависит от типа используемого топлива



alpine air

Контактная информация продавца: